




FICHE TECHNIQUE



TEKNOIL RAPID

AGENT DE DÉCOFFRAGE POUR DÉCOFFRAGES ET
DÉMOULAGES RAPIDES**DESCRIPTION**

TEKNOIL RAPID est un agent de décoffrage spécialement formulé pour le démoulage rapide et le décoffrage de produits en béton. L'onctuosité élevée du produit permet d'obtenir un nettoyage parfait des coffrages soit en fer et en fibre de verre.

Le désarmement parfait permet d'obtenir des articles avec une excellente finition de surface, en évitant, comme c'est le cas d'autres types d'agents de démoulage pas appropriés, d'avoir ou une imperfection des bords ou un rendement imparfait de la zone traitée.

DOMAINES D'APPLICATION

Ce produit est bien adapté à tous types de démoulage rapide de tous produits, pour la coulée du béton dans des coffrages métalliques destinés à la production d'objets avec petites ou moyennes dimensions.

AVANTAGES

TEKNOIL RAPID garantit et facilite la séparation des éléments du coffrage en assurant une bonne finition.

MODE D'EMPLOI ET RENDEMENT

TEKNOIL RAPID peut être appliquée par pulvérisation ou avec un pinceau.

ÉQUIPEMENTS

Pour l'application de nos agents de démoulage, très rapides et à bon marché, nous avons préparé un équipement spécial.

Notre service technique est à votre disposition pour vous conseiller de l'équipement qui convient le mieux à vos besoins.

PRÉCAUTIONS

Utilisation selon les instructions de la fiche technique et de sécurité.

Utiliser des vêtements de protection complets.

Consulter la fiche de données toxicologiques.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence :	liquide
Densité à 20°C :	0.73 ÷ 0.75 kg/l
Point d'éclair :	54°C
Auto -inflammation :	> 200°C
Solubilité dans l'eau :	insoluble
Solubilité dans les solvants organiques :	soluble

DOSAGE

Car il s'agit d'un produit adaptable à plusieurs types d'objets, s'il est trop concentré, il est recommandé de diluer **TEKNOIL RAPID** avec 15÷20 parties de solvant pétrolier (essence, kérósène, térébenthine).

PERFORMANCES

Dans des conditions normales, il est possible de traiter 60÷70 m² de surface avec 1 litre de **TEKNOIL RAPID**

EMBALLAGE

- IBC de 1000 litres
- Fût de 200 litres
- Bidon de 25 litres

STOCKAGE

Le produit peut être conservé pendant une longue période, dans leur emballage d'origine dans des endroits abrités. Conserver le produit loin des sources de chaleur.

SERVICE TECHNIQUE

Les instructions techniques détaillées sur l'utilisation du produit peuvent être demandés au service d'assistance technique de Teknachem.



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine : Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838
Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96
E-mail: info@teknachem.it

Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en constituant l'état le plus avancé des connaissances, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des essais préliminaires précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons par conséquent toute responsabilité en cas d'utilisation impropre du produit.